

Produits complémentaire : Fluides

Description	Emballages	Adapté pour
 <p>OCEANA BRAKE FLUID : DOT 3</p> <p>OCEANA BRAKE FLUID est adapté aux circuits de freinage des véhicules de tourisme, des poids lourds et du matériel et engins de travaux publics.</p>	<p>250 ML 350 ML 450 ML 20 L</p>	
 <p>OCEANA BRAKE FLUID : DOT 4</p> <p>OCEANA BRAKE FLUID est adapté aux circuits de freinage des véhicules de tourisme, des poids lourds et du matériel et engins de travaux publics.</p>	<p>250 ML 350 ML 450 ML 20 L</p>	
 <p>LIQUIDE RADIATEUR</p> <p>OCEANA ANTIFREEZE 4 SAISONS est un liquide de refroidissement des moteurs à essences, Diesel et à gaz.</p>	<p>5 L 20 L 200 L</p>	Aux moteurs Essence et Diesel
 <p>LIQUIDE RADIATEUR STD:</p> <p>OCEANA LIQUIDE RADIATEUR STD est un liquide de refroidissement à base de mono-éthylène glycol conçu pour les circuits de refroidissement des moteurs à essence, diesel et à gaz.</p>	<p>5 L 20 L 200 L</p>	Aux moteurs Essence et Diesel
 <p>NETTOYANT INJECTEURS Essence</p> <p>Spécialement formulé pour maintenir les performances des injecteurs de carburant en contribuant à prévenir l'accumulation des dépôts qui conduisent au mauvais démarrage</p>	<p>250 ML</p>	Aux moteurs Essence
 <p>NETTOYANT INJECTEURS Diesel</p> <p>Spécialement formulé pour maintenir les performances des injecteurs de carburant en contribuant à prévenir l'accumulation des dépôts qui conduisent au mauvais démarrage</p>	<p>250 ML</p>	Aux moteurs Diesel

**UNE HUILE
POUR CHAQUE MOTEUR**



OCEANA[®]
Lubrifiants



f **oceana lubrifiants**
 @ **oceana_lubrifiants**

+216 70 02 66 00

Produit 100% tunisien



Huiles Moteurs

Description	Performance	Emballages	Adapté pour
 <p>OCEANA MONO 50 : OCEANA MONO 50 est recommandée pour les moteurs diesels à aspiration naturelle et les véhicules utilitaires légers. Elle permet : - Une haute stabilité thermique - Bonne résistance à l'oxydation - Viscosité à froid améliorée</p>	API: SC/SC	1 LITRE 2 LITRES 5 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Diesel
 <p>OCEANA EXTRA 20 W 50 : OCEANA EXTRA 20W50 est destinée pour les moteurs à essence des véhicules de tourisme et utilitaires légers roulant dans des conditions peu sévères</p>	API: SC/CC	1 LITRE 4 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Essence
 <p>OCEANA EXTRA PLUS 20 W50 : OCEANA EXTRA PLUS 20 W50 est une huile minérale multigrade de haute qualité spécialement développée pour les moteurs à essence de conception et de technologie récente.</p>	API: SJ/CF SL/CF	1 LITRE 4 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Essence
 <p>OCEANA SPEED PLUS 15 W 40 : OCEANA SPEED PLUS 15 W 40 est une huile multigrade de haute qualité. Caractérisée par sa formulation assurant une meilleure protection des moteurs fonctionnant dans des conditions très sévères. Il est recommandée pour les moteurs diesel à aspiration naturelle et turbo-chargés et des véhicules de tourisme.</p>	API: CG-4 CH-4 CI-4	1 LITRE 5 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Diesel
 <p>OCEANA SPEED 15 W 40 : OCEANA SPEED 15 W 40 est une huile multigrade de bonne qualité spécialement développée selon un niveau de performance. Il est recommandée pour les moteurs diesel à aspiration naturelle et turbo-chargés et des véhicules de tourisme et utilitaires légers.</p>	API: CF/SJ	1 LITRE 5 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Diesel
 <p>OCEANA SUPER 15 W 40 OCEANA SUPER 15 W 40 est une huile multigrade pour moteurs à aspiration naturelle. Il est recommandée pour les moteurs diesel à aspiration naturelle des véhicules utilitaires lourds et légers.</p>	API: CC/SC	1 LITRE 5 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Diesel
 <p>OCEANA OPTIMA 10 W 40 OCEANA OPTIMA 10W40 est une huile semi synthétique, formulée à partir d'huile de base et d'additifs de haute qualité. Cette huile recommandée pour les moteurs essence et diesel des véhicules de tourisme et utilitaires légers, opérant même dans des conditions sévères d'utilisation</p>	API: CC/SC	1 LITRE 5 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Essence
 <p>OCEANA OPTIMA 15 W 50 OCEANA OPTIMA 15W50 est une huile multigrade pour les moteurs essence et diesel. Cette huile est adaptée pour les moteurs turbodiesel et essence turbocompressés et multivalvées fortement sollicités et opérant même dans les conditions les plus sévères. Spécialement recommandée pour les véhicules 4x4</p>	API: SL/CF	1 LITRE 5 LITRES 17 kg 180 kg	Aux moteurs Turbo Diesel et Essence

Motocycle

Description	Performance	Emballages	Adapté pour
 <p>OCEANA 2T : OCEANA 2T est recommandée pour les moteurs 2 TEMPS. Elle permet : - Une compatibilité avec tous les carburants - Une adaptation à une utilisation quotidienne accrue - Une meilleure miscibilité entre le lubrifiant et le carburant</p>	API: TA	1 LITRE 17 kg 180 kg	
 <p>EXTREMA 4T : OCEANA 4T est recommandée pour les moteurs 4 TEMPS. Elle permet : - Une compatibilité avec tous les carburants - Une adaptation à une utilisation quotidienne accrue - Une meilleure miscibilité entre le lubrifiant et le carburant</p>	API SL JASO MA	1 LITRE 17 kg 180 kg	

huiles de transmission et de vitesse Manuelle

Description	Performance	Emballages	Adapté pour
 <p>OCEANA GEAR 80 W 90 : OCEANA GEAR 80 W 90 une huile extrême pression recommandée pour les transmissions mécaniques, les ponts arrière et les réductions finales</p>	API: GL-4	1 LITRE 2 LITRES 5 LITRES 17 kg 180 kg	transmissions mécaniques
 <p>OCEANA GEAR PLUS 85 W 90 : OCEANA GEAR PLUS 85 W 90 est une huile extrême pression recommandée pour la lubrification des transmissions mécaniques chargées des véhicules routiers de même que pour les engrenages hypoidés très chargés.</p>	API: GL-5	1 LITRE 2 LITRE 5 LITRE 17 kg 180 kg	transmissions mécaniques
 <p>OCEANA GEAR PLUS 85 W 140 : OCEANA GEAR PLUS 85 W 140 est une huile extrême pression recommandée pour la lubrification des transmissions mécaniques chargées des véhicules routiers de même que pour les engrenages hypoidés très chargés.</p>	API: GL-5	17 kg 180 kg	transmissions mécaniques
 <p>OCEANA GEAR 90 : OCEANA GEAR 90 une huile extrême pression recommandée pour les transmissions mécaniques, les ponts arrière et les réductions finales</p>		1 LITRE 2 LITRES 5 LITRES 17 kg 180 kg	transmissions mécaniques

huiles de transmission et de vitesse automatique

Description	Performance	Emballages	Adapté pour
 <p>OCEANA ATF TYPE A : OCEANA ATF TYPE A huile de transmissions automatiques.</p>	ATF TYPE A	1 LITRE 17 kg 180 kg	transmissions automatiques
 <p>OCEANA ATF DEXRON II : OCEANA ATF DEXRON II est une qualité de haute performance caractérisée par : - Une très bonne stabilité thermique et chimique - Une faible variation de viscosité en fonction de la température - Une excellente stabilité à l'oxydation - Une meilleure propriété anti-usure</p>	DEXRON II D	1 LITRE 17 kg 180 kg	transmissions modernes, les systèmes hydrauliques à usages multiples, transmissions et aux commandes assistées
 <p>OCEANA ATF DEXRON III : OCEANA ATF III par sa formulation élaborée pour satisfaire toutes les exigences de transmissions modernes et aussi pour les systèmes hydrauliques à usages multiples. Elle convient aussi aux transmissions aux commandes assistées et peut être utilisée avec un fluide DEXRON III</p>	DEXRON III	1 LITRE 17 kg 180 kg	transmissions modernes, les systèmes hydrauliques à usages multiples, transmissions et aux commandes assistées

Huiles hydrauliques

Description	Performance	Emballages	Adapté pour
 <p>OCEANA HYDRO VG 32 : OCEANA HYDRO VG 32 est une huile hydraulique formulée à partir des huiles de base minérales de qualité supérieure.</p>	Type HM	1L 17 kg 180 kg	Circuit Hydraulique
 <p>OCEANA HYDRO VG 46 OCEANA HYDRO VG 46 est recommandé pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions de températures et pressions élevées. Spécifiquement préconisées pour les pelles, vérins, presse hydraulique, dispositif d'élevage, machine-outil...</p>	Type HM	1L 17 kg 180 kg	Circuit Hydraulique
 <p>OCEANA HYDRO VG 68 OCEANA HYDRO VG 68 est recommandé pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions de températures et pressions élevées. Spécifiquement préconisées pour les pelles, vérins, presse hydraulique, dispositif d'élevage, machine-outil...</p>	Type HM	1L 17 kg 180 kg	Circuit Hydraulique
 <p>OCEANA MONO 10 W : Oceana Mono 10 W est une huile monograde pour moteur Diesel. Elle convient aussi pour les circuits hydrauliques, les boîtes à vitesse. Il convient pour les circuits hydrauliques, les boîtes à vitesse les convertisseurs selon les recommandations des constructeurs.</p>	API: CD/SF	1L 2L 5L 17 kg 180 kg	Diesel